Proyectos e Instalación de Material Urbano, S.A.	**Fiche Technique** **Banc ASSIS-DEBOUT**	Réf.: 4318-02 Date : 12 déc. 2012 Rév.: 0

DESCRIPTION

Banc assis-debout indépendant, avec ancrage au sol. Design moderne d'aspect compact.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Dimensions hors tout (environ)
- Hauteur: 960mm
- Largeur: 500mm
- Profondeur: 315mm

Encombrement du piètement (environ):
- 500mm x 278mm

Hauteur du milieu du piètement (environ) :
- 862mm

Ancrage

Il se visse directement sur le sol à travers des trous à la base des piètements.

Structure

Elle est réalisée avec des tôles d'une épaisseur de 4mm, en acier inoxydable AISI-304 pliées et de raidisseurs en tôle du même matériau en 3mm d'épaisseur. Ils sont soudés entre eux pour donné sa forme au banc et rigidifier l'ensemble.

Assise

La superficie de la zone de soutien debout-assis est formée de lattes rectangulaires en bois d'Iroko, vissées à la partie supérieure de la structure métallique.

Finition

La structure en acier inoxydable est finie avec de la peinture appliquée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

COULEURS

Couleurs

La couleur de la structure est à définir par le client.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

.

Effectué	12/12/2012	Iván Penelas
Vérifié		
Il remplace :		
FT standard :		Rév.: 0

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS
LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.
CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTE LA PRÉCÉDENTES REFERENCEES DANS CE DOCUMENT